

AUTOMATYKA DO BRAM

AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH



AUTOMAT DO BRAM GARAŻOWYCH IDEAL 8 Z SZYNĄ TRZYCZĘŚCIOWĄ L=3300MM

Nr Art.: 543326BOX

Automat do bram garażowych z prowadnicą trzyczęściową L=3300mm z łańcuchem stalowym i 2 pilotami

Siła działania: 800 N

Pobór mocy: 220 V

Maks. powierzchnia bramy 9m kw; Max wysokość bramy 2400mm

Cena fabryczna: 138.58 € netto / szt.

Waga: 13 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



AUTOMAT DO BRAM GARAŻOWYCH IDEAL 8 Z SZYNĄ TRZYCZĘŚCIOWĄ L=3300MM I PASKIEM

Nr Art.: 543330BOX

Automat do bram garażowych z prowadnicą trzyczęściową L=3300mm z paskiem Kewlarowym i 2 pilotami

Siła działania: 800 N

Pobór mocy: 220 V

Maks. powierzchnia bramy 9m kw; Max wysokość bramy 2400mm.

Cena fabryczna: 145.97 € netto / szt.

Waga: 13 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



AUTOMAT DO BRAM GARAŻOWYCH IDEAL 12

Nr Art.: 543325-12

Automat do bram garażowych z 2 pilotami

Siła działania: 1200 N

Pobór mocy: 220 V

Maks. Powierzchnia bramy: 13 m kw.

Cena fabryczna: 110.86 € netto / szt.

Waga: 6.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



AUTOMAT DO BRAM GARAŻOWYCH IDEAL 8

Nr Art.: 543325-8

Automat do bram garażowych z 2 pilotami
Siła działania: 800 N
Pobór mocy: 220 V
Maks.powierzchnia bramy 9m kw.

Cena fabryczna: 101.63 € netto / szt.

Waga: 6.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO NAPĘDU IDEAL - L=3000MM

Nr Art.: 543125-30

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2100mm
Długość = 3000mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 18.48 € netto / szt.

Waga: 5.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO NAPĘDU IDEAL - L=3300MM

Nr Art.: 543125-33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 22.17 € netto / szt.

Waga: 6.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO NAPĘDU IDEAL - L=3600MM

Nr Art.: 543125-36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 25.87 € netto / szt.

Waga: 6.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO NAPĘDU IDEAL - L=4200MM

Nr Art.: 543125-42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 31.41 € netto / szt.
Waga: 7.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO NAPĘDU IDEAL - L=5200MM

Nr Art.: 543125-52

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=4300mm
Długość = 5200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.
Waga: 9.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3300MM

Nr Art.: 543126-33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 42.50 € netto / szt.
Waga: 6.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca

PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3600MM

Nr Art.: 543126-36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 44.35 € netto / szt.
Waga: 6.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3900MM

Nr Art.: 543126-39

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3000mm
Długość = 3900mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.

Waga: 7.3 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=4200MM

Nr Art.: 543126-42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 48.04 € netto / szt.

Waga: 7.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Dłużyca



ODBIORNIK ZEWNĘTRZNY IDEAL

Nr Art.: 543020

Radio-odbiornik zewnętrzny do napędu IDEAL
Instalowany w innych urządzeniach towarzyszących obsługiwanych przez pilota IDEAL
Kod zmienny

Cena fabryczna: 18.48 € netto / szt.

Waga: 0.07 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



PILOT DO NAPĘDU DO BRAM GARAŻOWYCH IDEAL


Nr Art.: 543001

Nadajnik 4 kanałowy
Pilot do napędu IDEAL
Kod zmienny

Cena fabryczna: 12.00 € netto / szt.

Waga: 0.039 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

AUTOMATY DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH



TRÓJFAZOWY NAPĘD DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH O MOCY 90N DO BRAM O MAKS CIĘŻARZE 400KG

Nr Art.: SZX 90 T CE


Zestaw zawiera:

- silnik elektryczny 400V AC o mocy 0,8kW,
- przekładnie ślimakową z wałem,
- elektroniczne wyłączniki krańcowe,
- korbę z łańcuchem do ręcznej obsługi,
- centralkę z przyciskami,
- wbudowany odbiornik
- pilot do zdalnego sterowania,
- kabel zasilający 7m.

Do bram przemysłowych o maksymalnym ciężarze 400kg.

Cena fabryczna: 661.00 € netto / komplet

Waga: 3.600 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



TRÓJFAZOWY NAPĘD DO BRAM PRZEMYSŁOWYCH O MOCY 90N DO BRAM O MAKS CIĘŻARZE 400KG

Nr Art.: SZX 90 T DM


Zestaw zawiera:

- silnik elektryczny 400V AC o mocy 0,8kW,
- przekładnie ślimakową z wałem,
- mechaniczne wyłączniki krańcowe,
- centralkę sterowniczą z inwersem z przyciskami,
- wbudowany odbiornik
- pilot do zdalnego sterowania,
- kabel zasilający 7m.

Do bram przemysłowych o maksymalnym ciężarze 400kg.

Cena fabryczna: 498.00 € netto / komplet

Waga: 3.600 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



JEDNOFAZOWY NAPĘD DO SEGMENTOWYCH BRAM PRZEMYSŁOWYCH O MOCY 70N, DO BRAM O MAKSYMALNYM CIĘŻARZE 350KG

Nr Art.: SZX 70 M DH


Napęd zawiera:

- silnik elektryczny 230V AC o mocy 0,5kW,
- przekładnie ślimakową z wałem,
- mechaniczne wyłączniki krańcowe,
- sterowany przełącznikiem góra/dół.

Do bram przemysłowych o maksymalnym ciężarze 350kg.

Cena fabryczna: 350.00 € netto / komplet

Waga: 3.600 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



JEDNOFAZOWY NAPĘD DO SEGMENTOWYCH BRAM PRZEMYSŁOWYCH O MOCY 70N, DO BRAM O MAKSYMALNYM CIĘŻARZE 350KG

Nr Art.: SZX 70 M CE

Napęd zawiera

- silnik elektryczny 230V AC o mocy 0,5kW,
- przekładnię ślimakową z wałem,
- elektroniczne wyłączniki krańcowe z enkodem,
- korbę z łańcuchem do ręcznej obsługi,
- centralkę z przyciskami,
- wbudowany odboinik
- pilot do zdalnego sterowania,
- kabel zasilający 7m.

Do bram przemysłowych o maksymalnym ciężarze 350kg.

Cena fabryczna: 661.00 € netto / komplet

Waga: 3.600 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

AUTOMATY DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH



ZESTAW DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH MAKS. DO 2,5M I 250KG

Nr Art.: TERRIER

Silnik 24V DC o mocy 2000N do otwierania bram dwuskrzydłowych maks. 2,5m i 250kg.

Zestaw zawiera: Siłownik x 2szt., Lampa ostrzegawcza 24V DC
Centrałka sterowania Pilot do napędu x 2szt Fotokomórki

Cena fabryczna: 221.00 € netto / szt.

Waga: 14.500 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

AUTOMATY DO BRAM PRZESUWNYCH



ZESTAW DO OTWIERANIA BRAM PRZESUWNYCH DO 12M I 800KG

Nr Art.: BOXER 800

Siłownik 230 V AC 50Hz o mocy 360 W do otwierania bram przesuwnych o długości do 12m i wadze do 800kg. Zestaw zawiera 2 ograniczniki końcówki, 2 piloty zdalnego sterowania, 2 klucze do wysprzęglania

Cena fabryczna: 178.50 € netto / szt.

Waga: 9.200 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ZESTAW DO OTWIERANIA BRAM PRZESUWNYCH DO 8M I 600KG

Nr Art.: BOXER 600

Siłownik 230 V AC 50Hz o mocy 200 W do otwierania bram przesuwnych o długości do 8m i wadze do 600kg. Zestaw zawiera 2 ograniczniki końcówki, 2 piloty zdalnego sterowania, 2 klucze do wysprzęglania

Cena fabryczna: 151.00 € netto / szt.

Waga: 9.200 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard