

AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH

Automat i napęd do bram segmentowych garażowych. Wykorzystanie: do otwierania bram zdalnie urządzeniem elektrycznym, przenoszącym napęd za pomocą przewodnicy z paskiem lub łańcuchem



IDEAL 12 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 1200NM, DWA PILOTY

Nr Art.: /A

Automat do bram garażowych z 2 pilotami
Siła działania: 1200 N
Pobór mocy: 220 V
Maks. Powierzchnia bramy: 13 m kw.

Cena fabryczna: 110.86 € netto / szt.
Waga: kg **Klasa wysyłkowa:** Standard
Tag: [Napęd](#)



IDEAL 8 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 800NM, DWA PILOTY

Nr Art.: 08

Automat do bram garażowych z 2 pilotami
Siła działania: 800 N
Pobór mocy: 220 V
Maks. powierzchnia bramy 9m kw.

Cena fabryczna: 101.63 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3300MM

Nr Art.: 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 22.17 € netto / szt.
Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3600MM

Nr Art.: 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 25.87 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=4200MM

Nr Art.: 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 31.41 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=5200MM

Nr Art.: 52

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=4300mm
Długość = 5200mm
Łańcuch stalowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3300MM

Nr Art.: 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm
Długość = 3300mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 42.50 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3600MM

Nr Art.: 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm
Długość = 3600mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 44.35 € netto / szt.

Waga: 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3900MM

Nr Art.: 39

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3000mm
Długość = 3900mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 46.19 € netto / szt.

Waga: 7.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=4200MM

Nr Art.: 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm
Długość = 4200mm
Pasek kevlarowy

Cena fabryczna: 48.04 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



ODBIORNIK ZEWNĘTRZNY / EXTERNAL RADIO RECEICER 433,92MHZ

Nr Art.: 43020

Radio-odbiornik zewnętrzny do napędu IDEAL
Instalowany w innych urządzeniach towarzyszących obsługiwanych przez pilota IDEAL
Kod zmienny
Częstotliwość 433,92 MHz

Cena fabryczna: 18.48 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

