

## AUTOMATY DO BRAM GARAŻOWYCH

**Automat i napęd do bram segmentowych garażowych. Wykorzystanie: do otwierania bram zdalnie urządzeniem elektrycznym, przenoszącym napęd za pomocą przewodnicy z paskiem lub łańcuchem**



### IDEAL 12 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 1200NM, DWA PILOTY

**Nr Art.:** /A

Automat do bram garażowych z 2 pilotami  
Siła działania: 1200 N  
Pobór mocy: 220 V  
Maks. Powierzchnia bramy: 13 m kw.

**Cena fabryczna:** 110.86 € netto / szt.  
**Waga:** kg **Klasa wysyłkowa:** Standard  
**Tag:** [Napęd](#)



### IDEAL 8 NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH 800NM, DWA PILOTY

**Nr Art.:** 08

Automat do bram garażowych z 2 pilotami  
Siła działania: 800 N  
Pobór mocy: 220 V  
Maks. powierzchnia bramy 9m kw.

**Cena fabryczna:** 101.63 € netto / szt.  
**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



### PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3300MM

**Nr Art.:** 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm  
Długość = 3300mm  
Łańcuch stalowy

**Cena fabryczna:** 22.17 € netto / szt.  
**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużycza



### **PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L-3600MM**

**Nr Art.:** 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm  
Długość = 3600mm  
Łańcuch stalowy

**Cena fabryczna:** 25.87 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=4200MM**

**Nr Art.:** 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm  
Długość = 4200mm  
Łańcuch stalowy

**Cena fabryczna:** 31.41 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROWADNICA STALOWA Z ŁAŃCUCHEM DO IDEAL L=5200MM**

**Nr Art.:** 52

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=4300mm  
Długość = 5200mm  
Łańcuch stalowy

**Cena fabryczna:** 46.19 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3300MM**

**Nr Art.:** 33

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2400mm  
Długość = 3300mm  
Pasek kevlarowy

**Cena fabryczna:** 42.50 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca





### **PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=3600MM**

**Nr Art.:** 36

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=2700mm  
Długość = 3600mm  
Pasek kevlarowy

**Cena fabryczna:** 44.35 € netto / szt.

**Waga:** 5 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM KEVLAROWYM DO NAPĘDU IDEAL - L=3900MM**

**Nr Art.:** 39

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3000mm  
Długość = 3900mm  
Pasek kevlarowy

**Cena fabryczna:** 46.19 € netto / szt.

**Waga:** 7.3 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **PROWADNICA STALOWA Z PASKIEM DO IDEAL L=4200MM**

**Nr Art.:** 42

Prowadnica stalowa jednoczęściowa do napędu IDEAL do bram o maksymalnej wysokości H=3300mm  
Długość = 4200mm  
Pasek kevlarowy

**Cena fabryczna:** 48.04 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Dłużyca



### **ODBIORNIK ZEWNĘTRZNY / EXTERNAL RADIO RECEICER 433,92MHZ**

**Nr Art.:** 43020

Radio-odbiornik zewnętrzny do napędu IDEAL  
Instalowany w innych urządzeniach towarzyszących obsługiwanych przez pilota IDEAL  
Kod zmienny  
Częstotliwość 433,92 MHz

**Cena fabryczna:** 18.48 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

