


PROWADZENIE STANDARDOWE SL



BĘBEN LINOWY M102-2400 SL - LEWY

Nr Art.: 94949

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym Lewy

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 3.60 € netto / szt.

Waga: 0.255 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M102-2400 SL - PRAWY

Nr Art.: 94950

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym - Prawy

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2490mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 3.60 € netto / szt.

Waga: 0.255 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M102-2500

Nr Art.: 11180

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 240 kg

Maks. średnica linki: 3 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 2500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2000mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 7.60 € netto / para

Waga: 0.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-2400 SL

Nr Art.: 10000

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 240 kg
Maks. średnica linki: 3 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / para
Waga: 0.46 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-2400 SL PRAWY

Nr Art.: 93574

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 240 kg
Maks. średnica linki: 3 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.
Waga: 0.226 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-2400 SL LEWY

Nr Art.: 93577

Bęben do bramy garażowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 240 kg
Maks. średnica linki: 3 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 2400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1970mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / szt.
Waga: 0.226 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M102-3125 SL

Nr Art.: 10010

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 8.63 € netto / para

Waga: 0.78 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M102-3125 SL -LEWY

Nr Art.: 94432

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 359 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 5.00 € netto / szt.

Waga: 0.359 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M102-3125 SL PRAWY

Nr Art.: 94434

Bęben do bramy garażowej i przemysłowej z prowadzeniem standardowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 340 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3070mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2560mm przy 2 zwojach)

Offset: 67mm

Cena fabryczna: 5.00 € netto / szt.

Waga: 0.359 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-3760 SL

Nr Art.: 10140

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 340 kg
Maks. średnica linki: 4 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(3300mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 11.75 € netto / para

Waga: 0.88 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-3760 SL LEWY

Nr Art.: 94828

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym Lewy
Maks. ciężar: 340 kg
Maks. średnica linki: 4 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(3300mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 5.30 € netto / szt.

Waga: 0.419 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M102-3760 SL PRAWY

Nr Art.: 94830

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym Prawy
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 340 kg
Maks. średnica linki: 4 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 3800mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(3300mm przy 2 zwojach)
Offset: 67mm

Cena fabryczna: 5.30 € netto / szt.

Waga: 0.419 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M134-5500 SL

Nr Art.: 10020

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 680 kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(4800mm przy 2 zwojach)
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.85 € netto / para
Waga: 1.48 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M134-5500 SL PRAWY

Nr Art.: 95123

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 680 kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(4800mm przy 2 zwojach)
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.85 € netto / szt.
Waga: 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M134-5500 SL LEWY

Nr Art.: 95127

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standadowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 680 kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 5500mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(4800mm przy 2 zwojach)
Offset: 86mm

Cena fabryczna: 17.85 € netto / szt.
Waga: 0.74 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN LINOWY M203-9750 SL

Nr Art.: 10030

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 1000 kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Średnica wału: 25,4 mm (1 cal)
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(8650mm przy 2 zwojach)
Offset: 127mm

Cena fabryczna: 132.52 € netto / para
Waga: 6.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN LINOWY M203-9750 SL

Nr Art.: 11030

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem standardowym
Materiał: Aluminium
Maks. ciężar: 1000 kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Średnica wału: 31,75mm (1.25 cala)
Maks. wysokość bramy: 9600mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(8600mm przy 2 zwojach)
Offset: 127mm

Cena fabryczna: 208.38 € netto / para
Waga: 8 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard