

## PROWADZENIE PIONOWE VL



**BĘBEN M280-5500 LEWY PROWADZENIE**  
**VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18287

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
 prowadzenie: VL=5559mm  
 materiał: aluminium  
 max ciężar: 518kg  
 max średnica linki: 5mm  
 średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




**BEBEN M280-5500 PRAWY PROWADZENIE**  
**VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.: 18288**

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
 prowadzenie: VL=5559mm  
 materiał: aluminium  
 max ciężar: 518kg  
 max średnica linki: 5mm  
 średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

**Cena fabryczna: € netto / szt.**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




**BEBEN M216-3350 PARA, PROWADZENIE VL = 3290  
MM, KG = 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 10090

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 386 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(2230mm przy 2 zwojach)  
Offset: 127mm

**Cena fabryczna: 21.00 € netto / para**

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**BĘBEN M216-3350 LEWY, PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18285

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 21.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**BĘBEN M216-3350 PRAWY PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 18286

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

**Cena fabryczna:** 21.00 € netto / szt.

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



**BĘBEN M280-5500 PARA, PROWADZENIE VL, H - 5560MM, KG - 518, LINKA 5MM**

**Nr Art.:** 10100

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Maks. ciężar: 518 kg

Maks. średnica linki: 5 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 5560mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (4460mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para

**Waga:** 3.52 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

**Tag:** [bęben do bramy przemysłowej](#)



**BĘBEN M343-8500 PARA, PROWADZENIE VL, H = 8400MM, KG = 1000, LINKA 6MM**

**Nr Art.:** 10120

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 1000 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 8400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa  
(6930mm przy 2 zwojach)

Offset: 190mm

**Cena fabryczna:** 294.16 € netto / para

**Waga:** 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard