

PROWADZENIE PIONOWE VL

W Komponenty Do Bram sp. z o.o. oferujemy szeroki asortyment **prowadnic pionowych do bram**, które stanowią fundament niezawodnych systemów przemysłowych. Nasze **akcesoria do prowadzenia pionowego** wyróżniają się różnorodnymi specyfikacjami, co umożliwia ich idealne dopasowanie do unikalnych wymagań każdego użytkownika. Dzięki temu możemy zapewnić nie tylko płynność pracy, ale także trwałość i bezpieczeństwo użytkowanych urządzeń. **Elementy prowadzenia pionowego** dostępne w naszej ofercie charakteryzują się najwyższą jakością wykonania, co czyni je doskonałym wyborem dla różnorodnych zastosowań.



BĘBEN M280-5500 LEWY PROWADZENIE VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM

Nr Art.: 18287

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym
prowadzenie: VL=5559mm
materiał: aluminium
max ciężar: 518kg
max średnica linki: 5mm
średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BĘBEN M280-5500 PRAWY PROWADZENIE VL=5559MM, KG = 518, LINKA 5MM

Nr Art.: 18288

bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym
prowadzenie: VL=5559mm
materiał: aluminium
max ciężar: 518kg
max średnica linki: 5mm
średnica wału: 25,4 mm (1 cal)

Cena fabryczna: € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN M216-3350 PARA, PROWADZENIE VL = 3290 MM, KG = 386, LINKA 5MM

Nr Art.: 10090

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

Cena fabryczna: 21.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN M216-3350 LEWY, PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM

Nr Art.: 18285

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

Cena fabryczna: 21.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN M216-3350 PRAWY PROWADZENIE VL, H - 3308MM, KG - 386, LINKA 5MM

Nr Art.: 18286

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 386 kg

Maks. średnica linki: 5 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 3290mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2230mm przy 2 zwojach)

Offset: 127mm

Cena fabryczna: 21.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BĘBEN M280-5500 PARA, PROWADZENIE VL, H - 5560MM, KG - 518, LINKA 5MM

Nr Art.: 10100

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Maks. ciężar: 518 kg

Maks. średnica linki: 5 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)


Maks. wysokość bramy: 5560mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(4460mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

Cena fabryczna: 0.00 € netto / para

Waga: 3.52 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

Tag: [bęben do bramy przemysłowej](#)



BEBEN M343-8500 PARA, PROWADZENIE VL, H = 8400MM, KG = 1000, LINKA 6MM

Nr Art.: 10120

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem pionowym

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 1000 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. wysokość bramy: 8400mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa
(6930mm przy 2 zwojach)

Offset: 190mm

Cena fabryczna: 294.16 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard