


## PROWADZENIE Z PRZEWYŻSZENIEM HL



### BĘBEN LINOWY M162-4165 HL

**Nr Art.:** 10040

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / para

**Waga:** 6.8 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



### BĘBEN LINOWY M162-4165 HL LEWY

**Nr Art.:** 18266

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.27 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



### BĘBEN LINOWY M162-4165 HL PRAWY

**Nr Art.:** 18267

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 728 kg

Maks. średnica linki: 6 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 4190mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (2900mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 0.00 € netto / szt.

**Waga:** 3.27 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## BĘBEN LINOWY M102-1375 HL

**Nr Art.:** 10050

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 250 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)

Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / para

**Waga:** 1.03 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## BĘBEN LINOWY M102-1375 HL LEWY

**Nr Art.:** 95456

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 250 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)

Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / szt.

**Waga:** 0.493 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## BĘBEN LINOWY M102-1375 HL PRAWY

**Nr Art.:** 95458

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 250 kg

Maks. średnica linki: 4 mm


Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 1375mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (740mm przy 2 zwojach)

Offset: 86mm

**Cena fabryczna:** 13.76 € netto / szt.

**Waga:** 0.493 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BĘBEN LINOWY M134-1375 HL

**Nr Art.:** 10060

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 27.41 € netto / para

**Waga:** 1.82 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard





## BĘBEN LINOWY M134-1375 HL LEWY

**Nr Art.:** 03945

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 11.50 € netto / szt.

**Waga:** 0.822 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BĘBEN LINOWY M134-1375 HL PRAWY

**Nr Art.:** 03950

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 1380mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (570mm przy 2 zwojach)  
Offset: 111mm

**Cena fabryczna:** 11.50 € netto / szt.

**Waga:** 0.822 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BĘBEN LINOWY M146-3050 HL

**Nr Art.:** 10070

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / para

**Waga:** 2.27 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BĘBEN LINOWY M146-3050 HL LEWY

**Nr Art.:** 18282

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / szt.

**Waga:** 1.15 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard




## BĘBEN LINOWY M146-3050 HL PRAWY

**Nr Art.:** 18284

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem  
Materiał: Aluminium  
Maks. ciężar: 454 kg  
Maks. średnica linki: 5 mm  
Średnica wału: 25,4mm (1 cal)  
Maks. HL: 2997mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1960mm przy 2 zwojach)  
Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 33.70 € netto / szt.

**Waga:** 1.15 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard



## **BĘBEN LINOWY M203-3050 HL**

**Nr Art.:** 10080

Bęben do bramy przemysłowej z prowadzeniem z przewyższeniem

Materiał: Aluminium

Maks. ciężar: 1000 kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Średnica wału: 25,4mm (1 cal)

Maks. HL: 3028mm przy 1/2 zwoju bezpieczeństwa (1800mm przy 2 zwojach)

Offset: 152mm

**Cena fabryczna:** 102.88 € netto / para

**Waga:** 6.89 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard