


ZABEZPIECZENIA LINEK



ZABEZPIECZENIE PEKNIĘCIA LINKI DO BRAMY PRZEMYSŁOWEJ MAX. 750KG

Nr Art.: 49185

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm

Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana


Maks. Ciężar bramy 666kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 3.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI, ROLKA FI11 MM ,MAX. 666 KG ,TUV

Nr Art.: 5450

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm

Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana


Maks. Ciężar bramy 666kg

Maks. średnica linki: 6 mm

Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



ZABEZPIECZENIA PEKNIĘCIA LINKI REGULOWANE DO BRAMY PRZEMYSŁOWEJ, MAX. 750KG

Nr Art.: 55180

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm

Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana


Maks. Ciężar bramy 750kg

Maks. średnica linki: 5 mm

Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 3.4 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI REGUL. MAX 750 KG, TUV

Nr Art.: 5454

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm

Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana


Maks. Ciężar bramy 750kg

Maks. średnica linki: 5 mm

Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI PRZEMYSŁ, ROLKA 11MM, MAX.450KG, TUV

Nr Art.: 5455

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, osłona z tworzywa
Maks. Ciężar bramy 450kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 11/160

Cena fabryczna: 51.00 € netto / para

Waga: 0.5 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

KONSOLA DO NISKICH NADPROŻY DO LHR-SYSTEM DO ART. 25450, 400 KG

Nr Art.: LH

Konsola do niskich nadproży z blachy 6mm
Materiał: Stal ocynkowana
Maksymalny ciężar bramy: 400kg
stosować z 25450

Cena fabryczna: 43.00 € netto / para

Waga: 0.4 kg **Klasa wysyłkowa::** Standard

