

ZABEZPIECZENIA LINEK


UCHWYT DO MIKROPRZEŁĄCZNIKA

Nr Art.: 5446A_1,1

uchwyt do mikro włącznika detekującego stan bezpiecznika przy przerwaniu linki 25450 i 25454
 materiał: stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / para

Waga: 0.08 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -666KG

Nr Art.: 49185

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
 Maks. Ciężar bramy 666kg
 Maks. średnica linki: 6 mm
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 3.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -666KG

Nr Art.: 5450.1

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
 Maks. Ciężar bramy 666kg
 Maks. średnica linki: 6 mm
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 3.42 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI - 750KG


Nr Art.: 55180

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
 Maks. Ciężar bramy 750kg
 Maks. średnica linki: 5 mm
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 3.6 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard






NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI - 750KG

Nr Art.: 5454.1

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
 Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
 Maks. Ciężar bramy 750kg
 Maks. średnica linki: 5 mm
 Certyfikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 3.6 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI -450KG

Nr Art.: 5455

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
 Materiał: Stal ocynkowana, osłona z tworzywa
 Maks. Ciężar bramy 450kg
 Maks. średnica linki: 6 mm
 Certyfikat TUV TorFV 11/160

Cena fabryczna: 51.00 € netto / para

Waga: 2.27 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

KONSOLA DO NISKICH NADPROŻY

Nr Art.: LH

Konsola do niskich nadproży z blachy 6mm
 Materiał: Stal ocynkowana
 Maksymalny ciężar bramy: 400kg
 stosować z 25450

Cena fabryczna: 43.00 € netto / para

Waga: 1.93 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard


KONSOLA PRZECIWWŁAMANIOWA

Nr Art.: 5451.1

Konsola przeciwwłamaniowa
 Posiada wkręty do mocowania
 Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 19.00 € netto / para

Waga: 1.58 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI LEWY

Nr Art.: L

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wyłącza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.
Waga: 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI PRAWY

Nr Art.: R

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wyłącza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.
Waga: 0.9 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

WYŁĄCZNIK PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI

Nr Art.: 5072

Elektroniczny wyłącznik aktywowany przez poluzowanie linki
Posiada gwint M10 do montażu
Materiał: Tworzywo

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.
Waga: 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

MIKROWYŁĄCZNIK

Nr Art.: 5445

Elektroniczny mikrowyłącznik z kablem 550mm
IP 67


Cena fabryczna: 12.50 € netto / szt.
Waga: 0.02 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard

MIKROWYŁĄCZNIK

Nr Art.: 5447

Mikrowyłącznik do zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny
Posiada kabel 300mm
IP 67

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.
Waga: 0.11 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



MIKROWŁĄCZNIK Z KONSOLĄ MONTAŻOWĄ

Nr Art.: 5446A

Mikrowyłącznik z konsolą montażową
Mikrowyłącznik wykrywa stan bezpiecznika przy przerwaniu linki
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 14.74 € netto / para

Waga: 0.095 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard