

ZABEZPIECZENIA LINEK


UCHWYT DO MIKROPRZEŁĄCZNIKA

Nr Art.: 5446A_1,1

uchwyt do mikro włącznika detekującego stan bezpiecznika przy przerwaniu linki 25450 i 25454
materiał: stal ocynkowana

Cena fabryczna: € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ZABEZPIECZENIE PEKNIĘCIA LINKI DO BRAMY PRZEMYSŁOWEJ MAX. 750KG

Nr Art.: 49185

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 666kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI, ROLKA F11 MM ,MAX. 666 KG ,TUV

Nr Art.: 5450

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 666kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 54.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




ZABEZPIECZENIA PEKNIĘCIA LINKI REGULOWANE DO BRAMY PRZEMYSŁOWEJ, MAX. 750KG


Nr Art.: 55180

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 750kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard






NASTAWNY BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI REGUL. MAX 750 KG, TUV

Nr Art.: 5454

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, stal odlewana
Maks. Ciężar bramy 750kg
Maks. średnica linki: 5 mm
Certifikat TUV TorFV 6/102

Cena fabryczna: 73.00 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




BEZPIECZNIK PRZERWANIA LINKI PRZEMYSŁ, ROLKA 11MM, MAX.450KG, TUV

Nr Art.: 5455

Zabezpieczenie przed przerwaniem linki z uchwytem do rolki 11mm
Materiał: Stal ocynkowana, osłona z tworzywa
Maks. Ciężar bramy 450kg
Maks. średnica linki: 6 mm
Certifikat TUV TorFV 11/160

Cena fabryczna: 51.00 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




KONSOLA DO NISKICH NADPROŻY DO LHR-SYSTEM DO ART. 25450, 400 KG

Nr Art.: LH

Konsola do niskich nadproży z blachy 6mm
Materiał: Stal ocynkowana
Maksymalny ciężar bramy: 400kg
stosować z 25450

Cena fabryczna: 43.00 € netto / para
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard





LEWE URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI, W PRZYPADKU POLUZOWANIA LINKI WYŁĄCZA NAPĘD ELEKTRYCZNY KOPIA

Nr Art.: L

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wyłącza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.
Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



PRAWE URZĄDZENIE PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI, W PRZYPADKU POLUZOWANIA LINKI WYŁĄCZA NAPĘD ELEKTRYCZNY KOPIA

Nr Art.: R

Elektroniczne urządzenie kontrolujące naciąg linki
Wyłącza napęd jeżeli linka jest poluzowana
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 209.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



WYŁĄCZNIK PRZECIWKO POLUZOWANIU LINKI Z GWINTEM M10, GDY LINKA NIE JEST NAPIĘTA WYŁĄCZA NAPĘD ELEKTRYCZNY, MONTOWANY NA DOLNYM UCHWYCIU ROLKI ART.25032 LUB 193561

Nr Art.: 5072

Elektroniczny wyłącznik aktywowany przez poluzowanie linki
Posiada gwint M10 do montażu
Materiał: Tworzywo

Cena fabryczna: 34.00 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



MIKROWYŁĄCZNIK DO ZABEZPIECZENIA ZERWANIA LINKI ART. 25455, Z KABLEM 500 MM

Nr Art.: 5445.

Elektroniczny mikrowyłącznik z kablem 550mm
IP 67

Cena fabryczna: 12.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard




MIKROWYŁĄCZNIK DO ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘCIA SPRĘŻYNY ART. 25449, CLASS IP67

Nr Art.: 5447

Mikrowyłącznik do zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny
Posiada kabel 300mm
IP 67

Cena fabryczna: 14.50 € netto / szt.

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard



MIKROWŁĄCZNIK Z KONSOLĄ MONTAŻOWĄ

Nr Art.: 5446A

Mikrowyłącznik z konsolą montażową
Mikrowyłącznik wykrywa stan bezpiecznika przy przerwaniu linki
Materiał: Stal ocynkowana

Cena fabryczna: 14.74 € netto / para

Waga: 0.00 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard