

BRAMA Z SYSTEM SPRĘŻYN SKRĘTNYCH ERSC 200

Gotowy zestaw elementów, składowych bramy garażowej segmentowej z zastosowaniem bocznych sprężyn skrętnych. Montaż sprężyn z przodu. Doskonały do bram garażowych segmentowych o max wymiarach 5500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dopuszczalny ciężar bramy 195 kg. Uproszczony montaż - wstępnie zmontowane elementy. Konstrukcja samowspierająca - nie wymaga tymczasowych podpór.



BRAMA SEGMENTOWA GARAŻOWA W SYSTEMIE ERSC 200, O WYMIARACH MAX. 5500 MM X 3000 MM

Nr Art.: estaw bramy eRSC 200

Zestaw elementów do montażu bramy garażowej segmentowej o max. wymiarach 5500 mm x 3000 mm i wadze do 195kg.

Ruch bramy wspomagają sprężyny skrętne, umieszczone z przodu bramy - nadproże nad wjazdem do garażu, stąd wymóg min. wysokości nadproża 200 mm, przy podnoszeniu manualnym i 180 mm - podnoszenie automatyczne.

Szerokość węglarków min. 90 mm

Minimalna głębokość pomieszczenia liczona jako wysokość otworu garażu, powiększona o 575 mm.

Zestaw dostosowany do instalacji napędu elektrycznego.

Cena nie zawiera kosztu paneli z okuciami, zawiasów i rolek.

Kalkulacja dla konstrukcji do otworu 3000 mm szerokości i 2400 mm wysokości z napędem manualnym.

Cena dla mniejszych/większych bram jest relatywnie niższa/wyższa i wyliczana indywidualnie.

Cena fabryczna: 11.85 € netto / szt.

Waga: 50 kg **Klasa wysyłkowa:** Standard